



Katastrophenschutz Niedersachsen

KatS-StAN NDS 025/3

Die Spezialtauchgruppe

Fassung 1.0
Stand 04/2023

KatS-StAN NDS 025/3 (Die Spezialtauchgruppe)
– Fassung 1.0 – Stand: 04/2023

Spezialtauchgruppe (STauGr)

Die Spezialtauchgruppe kommt zusätzlich zum Einsatzspektrum der Einsatztauchgruppe auch bei der Menschenrettung in kontaminierten Gewässern sowie innerhalb von überfluteten Gebäuden zum Einsatz. Sie verfügt über schlauchversorgte Leichttauchgeräte mit Druckluft.

Abschnitt A – Gliederung:

Die Spezialtauchgruppe besteht aus




- der Gruppenführerin oder dem Gruppenführer
- der stellvertretenden Gruppenführerin oder dem stellvertretenden Gruppenführer (gleichzeitig Taucheinsatzführerin oder Taucheinsatzführer)
- vier Spezialtaucherinnen oder Spezialtauchern
- zwei Bootsführerinnen oder Bootsführern
- zwei Signalfrauen oder Signalmännern
- einer weiteren Helferin oder einem weiteren Helfer
- möglichst einer Taucherärztin oder einem Taucherarzt

mit

- einem Gerätewagen Tauchen (GW Tau)
- einem Gerätewagen Spezialtauchen (GW SpTau) und
- zwei Mehrzweckboot Katastrophenschutz (MZB KatS).

Abschnitt B – Grafische Darstellung

Spezialtauchgruppe (STauGr)



Abschnitt C – Hinweise und Ausnahmen

C 1

Ungeachtet von Einzelabstimmung mit der oberen Katastrophenschutzbehörde gelten als zulässige Fahrzeugäquivalente dauerhaft:

<u>Einsatzfahrzeug</u>	<u>Dauerhaft zulässiges Fahrzeugäquivalent:</u>	<u>Bemerkung:</u>
GW SpT GW T	Lastkraftwagen, Doppelkabine mit Aufbau Koffer	bei Beladung gemäß Abschnitt E, auch ohne Allradantrieb bei Beschaffung als Gebrauchtfahrzeug
	Einsatzfahrzeug mit Geräteraum-Aufbau, mit Doppelkabine	bspw. ehem. Mannschaftskraftwagen oder Löschfahrzeug, bei Beladung gemäß Abschnitt E, auch ohne Allradantrieb bei Übernahme als Gebrauchtfahrzeug

Abschnitt D [nicht belegt]

Abschnitt E – Ausstattung

E 1

Die grundlegenden Anforderungen an Einsatzfahrzeuge folgen aus Ziff. 6 des Runderlasses über Gliederung und Sollstärke der Einheiten des Katastrophenschutzes in Verbindung mit KatS-StAN NDS 001.

E 2

Die Zusammensetzung von Beladungs- und Materialsätzen folgt aus KatS-StAN NDS 002.

E 3

Die weitergehenden Anforderungen an technische Beschaffenheit und Ausstattung / Mindestbeladung der Einsatzfahrzeuge nach Abschnitt A bestimmen sich nach Maßgabe nachfolgender Übersicht:

E 3.1

Gerätewagen Spezialtauchen (GW SpTau)

Fahrzeugzweck:

- Transport von Einsatzkräften der Spezialtauchgruppe (anteilig)
- Transport von Ausstattung der Spezialtauchgruppe (anteilig)
- Zugfahrzeug für Anhänger mit Mehrzweckboot Katastrophenschutz

Technische Mindestbeschaffenheit:

- Geländefähig
- Wadfähigkeit mind. 250 mm
- Mind. sechs Sitzplätze inklusive Fahrerin oder Fahrer
- Kastenwagen
- Mind. 1,0 t Nutzlast
- Standheizung und Klimaanlage
- Umfeldbeleuchtung
- Anhängervorrichtung für Anhänger mind. 2,5 t

Mindestausstattung:

Pos.	Anforderung/Mindestbeladung	<u>Anzahl</u> (nach Bedarf = mind. einmal, ggf. mehr)	<u>Beschreibung, weitergehende Anforderung</u>
01	Erkundungstasche	1	s. KatS-StAN NDS 002
02	Funktionswesten	nach Bedarf	Gem. KatS-DV NDS 101 (zur Veröffentlichung vorgesehen)
03	Fernglas	1	
04	Handscheinwerfer	3	
05	Rettungsschere	1	
06	Sanitätsrucksack	1	DIN 13155
07	Sauerstofftasche, inkl. 2 l Sauerstoff und Druckminderer	1	
08	Wenoll-System	1	
09	Wärmeweste	2	
10	Spineboard, inkl. Kopffixierung, Haltegurtsystem und Beckenschlinge	1	<i>Optionale Ergänzung</i>
11	Tragetuch	1	DIN EN 1865
12	Kälteschutzanzug	3	
13	automatische Rettungsweste	6	DIN EN ISO 12402-2, 275 N; inkl. Nachfüllset

14	Schlauchversorgtes Leichttauchgerät (inkl. Lampe, Videoübertragung)	2	DIN EN 15333
15	Atemanschluss	2	
16	Vollgesichtstauchermaske	2	
17	Notlufttauchgerät	2	
18	Hauptluftflasche, 200 / 300 bar	4	Jeweils mind. 10 l
19	Laufleine, nicht schwimmfähig, 40 m	1	Seildurchmesser 10 mm; Seilbruchlast mind. 2000 N
20	Grundleine, nicht schwimmfähig, 30 m	1	Seildurchmesser 24 mm; Seilbruchlast mind. 2000 N
21	Handleine, nicht schwimmfähig, 1,5 m	1	Seildurchmesser 10 mm; Seilbruchlast mind. 1000 N
22	Grundgewicht, 10 kg	4	
23	Markierungsleine, 150 m	2	Seildurchmesser 12 mm; Seilbruchlast mind. 2000 N
24	Reel Markierungsschnur	2	
25	Taucherschutzhelm	3	
26	Trockentauchanzug, mit Unterzieher, für verschmutzte Gewässer geeignet (inkl. Taucherhandschuhe, Flossen, Tauchermesser)	3	
27	Bleigewichte	nach Bedarf	Insg. mind. 15 kg
28	Holzkeile	10	
29	Auftriebskissen, 1000 kg	2	Inkl. Pressluftflaschen; <i>Optionale Ergänzung</i>
30	Hebegurt	12	
31	Preßluftverteiler	2	
32	Druckminderer	2	
33	Preßluftschlauch, 20 m	6	
34	Unterwasserwerkzeug Schlagbohrmaschine	1	Inkl. Sortiment Bohrer <i>Optionale Ergänzung</i>
35	Unterwasserwerkzeug Trennschleifer	1	Inkl. Sortiment Trennscheiben <i>Optionale Ergänzung</i>
36	Tauchertafel „A“, 60 x 60 cm	2	
37	Taucherflagge „A“, 60 x 60 cm	2	

38	Taucherboje	2	
39	Baustützen, 50 kN	2	<i>Optionale Ergänzung</i>
40	Atemluftkompressor, 220 / 330 bar	1	
41	Lecksegel	2	<i>Optionale Ergänzung</i>

E 3.2

Gerätewagen Tauchen (GW Tau)

[s. KatS-StAN NDS 025/2]

E 3.3

Mehrzweckboot Katastrophenschutz (MZB KatS)
auf Bootsanhänger

[s. KatS-StAN NDS 025/1]