



Katastrophenschutz Niedersachsen

KatS-StAN NDS 110/2

Der Zugtrupp Wasserrettung

Fassung 1.0
Stand 04/2023

KatS-StAN NDS 110/2 (Der Zugtrupp Wasserrettung)
– Fassung 1.0 – Stand: 04/2023

Zugtrupp Wasserrettung (ZTr-WR)

Der Zugtrupp Wasserrettung führt mehrere taktische Einheiten der Wasserrettung. Daneben kann er zur Erkundung am Wasser eingesetzt werden.

Abschnitt A – Gliederung:

Der Zugtrupp Wasserrettung besteht aus




- der Zugführerin oder dem Zugführer
- der stellvertretenden Zugführerin als Zugtruppführerin oder dem stellvertretenden Zugführer als Zugtruppführer
- zwei Sprechfunckerinnen oder Melderinnen oder zwei Sprechfunkern oder Meldern

mit

- einem Zugtruppkraftwagen (ZTrKW)
- optional einem weiteren Führungsfahrzeug

Abschnitt B – Grafische Darstellung

Zugtrupp Wasserrettung (ZTr WR)



Abschnitt C – Hinweise und Ausnahmen

C 1

Ungeachtet von Einzelabstimmung mit der oberen Katastrophenschutzbehörde gelten als zulässige Fahrzeugäquivalente dauerhaft:

<u>Einsatzfahrzeug</u>	<u>Dauerhaft zulässiges Fahrzeugäquivalent:</u>	<u>Bemerkung:</u>
Zugtruppkraftwagen	Kontrollstellenfahrzeug ab mind. 2,5 t zGG	Bei Übernahme von einer Landes- oder Bundesbehörde und Beladung gemäß Abschnitt E
	Kleintransporter, auch ohne Allradantrieb	Bei technischem Ausbau und Beladung gemäß Abschnitt E; bei Beschaffung als Gebrauchtfahrzeug

Abschnitt D [nicht belegt]

Abschnitt E – Ausstattung

E 1

Die grundlegenden Anforderungen an Einsatzfahrzeuge folgen aus Ziff. 6 des Runderlasses über Gliederung und Sollstärke der Einheiten des Katastrophenschutzes in Verbindung mit KatS-StAN NDS 001.

E 2

Die Zusammensetzung von Beladungs- und Materialsätzen folgt aus KatS-StAN NDS 002.

E 3

Die weitergehenden Anforderungen an technische Beschaffenheit und Ausstattung / Mindestbeladung der Einsatzfahrzeuge nach Abschnitt A bestimmen sich nach Maßgabe nachfolgender Übersicht:

E 3.1

Zugtruppkraftwagen (ZTrKW)

Fahrzeugzweck:

- Transport von Einsatzkräften des Zugtrupps-Wasserrettung
- Transport von Ausstattung des Zugtrupps-Wasserrettung
- Besprechungsraum für Zugtrupp
- Fernmeldestelle für Zugtrupp
- Lautsprecherdurchsagen im Katastrophenschutz allgemein

Technische Mindestbeschaffenheit:

- Geländefähig
- Mind. vier Sitzplätze während der Fahrt inklusive FahrerIn oder Fahrer
- Ein Arbeits- und Besprechungsraum (gleichzeitig der Mannschaftsraum)
- Standheizung und Klimaanlage
- Ein Funkarbeitsplatz
- Telefonie über Mobilfunk
- Navigationssystem
- Seitliche Markise
- Umfeldbeleuchtung
- Außenlautsprecher und Mikrofon sowie AUX-Eingang / Radioaufschaltung für Sprachdurchsagen
- Ladestromanschluss / Fremdeinspeisung 230 V
- Anhängervorrichtung für Anhänger mind. 1,5 t

Mindestausstattung:

Pos.	Anforderung/Mindestbeladung	<u>Anzahl</u> (nach Bedarf = <u>mind. einmal,</u> <u>ggf. mehr</u>)	<u>Beschreibung, weitergehende</u> <u>Anforderung</u>
01	MRT	1	<i>Zusätzlich zur Mindestspezifikation</i>
02	HRT mit Repeaterfunktion	1	<i>Zusätzlich zur Mindestspezifikation</i>
03	Antennenmast, fahrzeugverbaut	1	Ausfahrbar auf mind. 2 m über Fahrzeughöhe
04	Laptop oder Tablet oder PC mit mobiler Internetanbindung	1	
05	Multifunktionsgerät (Drucker, Scanner, Kopierer, Fax)	1	<i>Optionale Ergänzung</i>
06	Sanitätsrucksack oder -tasche	1	DIN 13155
07	Kartensatz <i>des eigenen Einsatzgebietes</i>	1	TK50 mit UTM-Gitter

08	Kartensatz für Niedersachsen (digital)	1	TK 50 mit UTM-Gitter
09	Druckkammerverzeichnis	1	
10	Megafon	1	<i>Optionale Ergänzung</i>
11	Fernglas	1	
12	Kennleuchte rot, zur Kennzeichnung im stehenden Zustand	1	Zur Kennzeichnung der Leitung am Ufer; <i>optionale Ergänzung</i>
13	Registrierungskarten Einsatzkräfte	50	
14	Patientenprotokoll	50	
15	Schreib- und Büromaterial	nach Bedarf	
16	Satz Funktionswesten	1	Gem. KatS-DV NDS 101 <i>zur Veröffentlichung vorgesehen</i>
17	Erkundungstasche	1	s. KatS-StAN NDS 002
18	Absperrband, 500 m	2	
19	Einschlaghaltestange Absperrband	8	
20	Faltsignal	2	
21	Zusätzliche Flagge für Kolonnenbeflaggung mit Flaggentuch „schwarz-weiß diagonal-getrennt“, mind. 40 x 40 cm	1	
22	Magnetschild „Achtung Kolonne“ für Heckkennzeichnung Schlussfahrzeug	1	
23	automatische Rettungsweste	4	DIN EN ISO 12402-2, 275 N; inkl. Nachfüllset
24	Rettungswurfleine, 20 m	1	10 mm Kernmantel, Seil-Bruchlast mind. 1300 daN
25	Leitungsroller 230 V / 16 A, 50 m, H07RN-F 3G2,5	1	Schutzart IP 68
26	Anschlusskabel 230 V für Fremdeinspeisung	1	
27	Stromerzeuger, mind. 2 kVA, mit Abgasschlauch	1	<i>Optionale Ergänzung</i>
28	Materialsatz Stromerzeuger	1	s. KatS-StAN NDS 002; <i>nur wenn Stromerzeuger mitgeführt</i>
29	Kompressorkühlbox, 12/24 V	1	<i>Optionale Ergänzung</i>